

MC-205-W-4C

無線4回路遙控發射器



產品特色

1. 高功率放大晶體，發射距離特長。
2. 全天候 24小時迴路訊息偵測，有異常立即發射訊息。
3. HOP滾碼64位元密碼組。
4. 等於1個單碼MC-303遙控器，接收器MC-208-4R無線4路移報點。
5. 回路觸發為NO/NC（對G點觸發，DipSw選擇NO/NC）。
6. 發射時間2.5秒。
7. 綠燈=電源指示，黃燈=發射指示，紅燈 & 蜂鳴器（有開關）=動作指示。
8. 市電輸入AC100~240V。
9. 待機電流DC 12V 15mA (0.18W)，工作電流DC 12V 45mA (0.54W)。
10. 重量230公克，體積16.1 x 13.1 x 3.7公分。

MC-205-W-8C

無線8回路遙控發射器



產品特色

1. 高功率放大晶體，發射距離特長。
2. 全天候 24小時迴路訊息偵測，有異常立即發射訊息。
3. HOP滾碼64位元密碼組。
4. 等於2個單碼或1個雙碼MC-303，MC-208-4R無線4路移報點x 2個。
5. 回路觸發為NO/NC（對G點觸發，DipSw選擇NO/NC）。
6. 發射時間2.5秒。
7. 綠燈=電源指示，黃燈=發射指示，紅燈 & 蜂鳴器（有開關）=動作指示。
8. 市電輸入AC100~240V。
9. 待機電流DC 12V 15mA (0.18W)，工作電流DC 12V 45mA (0.54W)。
10. 重量230公克，體積16.1 x 13.1 x 3.7公分。

MC-205-W-16C

無線16回路遙控發射器



產品特色

1. 高功率放大晶體，發射距離特長。
2. 全天候 24小時迴路訊息偵測，有異常立即發射訊息。
3. 固定密碼59049組。
4. 等於4個MC-302遙控器，接收器MC-306-W-16R無線16路移報點。
5. 回路觸發為NO/NC（對G點觸發，DipSw選擇NO/NC）。
6. 發射時間2.5秒。
7. 綠燈=電源指示，黃燈=發射指示，紅燈 & 蜂鳴器（有開關）=動作指示。
8. 市電輸入AC100~240V。
9. 待機電流DC 12V 15mA (0.18W)，工作電流DC 12V 45mA (0.54W)。
10. 重量230公克，體積16.1 x 13.1 x 3.7公分。

MC-306-W-16R

無線遙控16區移報點接收器



產品特色

1. 超高接收靈敏度，接收距離特長。
2. 全天候 24小時接收訊息偵測，密碼比對正確立即動作。
3. 固定密碼59049組。
4. 繼電器暫態/常態1~ 240秒輸出。（出廠值：暫態1秒輸出）。
5. 繼電器NO/NC輸出。（出廠值：NO，接點無電壓）。
6. 繼電器輸出（無）振盪 / （有）振盪。（出廠值：無）
7. 綠燈=電源指示，蜂鳴器=動作指示。
8. 電源輸入DC 12V。
9. 待機電流DC 12V 20mA (0.24W)，工作電流DC 12V 30~180mA。
10. 重量800公克，體積20.5 x 28.0 x 7.0公分。

MC-208-4R

滾碼式4區移報點接收器



產品特性

- * HOP滾碼技術，防拷貝安全性高。
- * SMD接收零件，接收器超高靈敏度。
- * 遙控發射器有天線，遙控距離特長。
- * 遙控發射器有電源開關，關閉可防誤觸。
- * EEPROM記憶儲存，設定的功能及資料，不怕停電後消失。
- * 各項功能資料設定、學習遙控器，有蜂鳴器響聲指示動作。
- * 學習遙控器85個。
- * 繼電器輸出可選擇NO/NC，出廠為NO。